


EXCEL-TR

Film Polyester transparent, décoratif à motifs design semi-occultant

Il vous permet de décorer, de cloisonner vos surfaces vitrées. Il vous apporte la confidentialité, que vous recherchez, tout en vous laissant une vue vers l'extérieur, et un apport maximum de lumière.



Classement au feu:

M1

Garantie en pose intérieure

60

Garantie en pose extérieure

24

Garantie exprimée en mois

Epaisseur:	60μ
Colle:	Acrylique
Couleur:	Incolore
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	11%
Transmission lumière visible:	85%
Rejet energie solaire:	19%
Reflexion:	9%
Absorption:	14%
Transmission:	77%
Eblouissement:	20%
Ombre (coef):	0,9
Valeur G:	0,83
EN673W/m², °K:	5,7
Emissivité:	
Support:	Polyester C+
Liner:	Polyester
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	

Pose sur: Verre et synthétique

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Int

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	OUI
Double vitrage clair:	OUI
Double vitrage teinté:	OUI
Double vitrage feuilleté:	OUI
Vitrage Nouvelle génération:	OUI

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquèlement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.