


**SOL CH70**

Film photochromique pour le bâtiment, adhésif qui se teinte

Idéal pour les bureaux, pour les pièces à vivre afin de conserver la lumière quand elle est peu présentes et apportées plus de discrétion quand on a besoin.



**Classement au feu:**



Garantie en pose intérieure  
**24**

Garantie en pose extérieure

Garantie exprimée en mois

Epaisseur:	75μ
Colle:	Acrylique
Couleur:	Fumée
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	10%
Transmission lumière visible:	20 à 75%
Rejet energie solaire:	50% (IR 93% 770-2500nm)
Reflexion:	13%
Absorption:	54%
Transmission:	23%
Eblouissement:	80%
Ombreage (coef):	NC
Valeur G:	0,36
EN673W/m², °K:	4,9
Emissivité:	NC
Support:	Polyester
Liner:	Polyester
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	

Pose sur: Verre et synthétique

**Concernant la pose toujours se référer au DTU 39**

**APPLICATION : Intérieure**

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	NOUS CONSULTER
Simple vitrage feuilleté:	NOUS CONSULTER
Double vitrage clair:	NOUS CONSULTER
Double vitrage teinté:	NON
Double vitrage feuilleté:	NON
Vitrage Nouvelle génération:	NON

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.  
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les donnés situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

\*Garantie : Contre le craquèlement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.