

## MIROIR 50

Réduction de l'éblouissement à 83%

Film miroir sans tain argent, métallisation renforcée et polyester nouvelle génération qui facilitent la manipulation et la pose.



Classement au feu:

**M1**

Garantie en pose  
intérieure

**120**

Garantie en pose  
extérieure

Garantie exprimée  
en mois

Epaisseur:	60μ
Colle:	Polyacrylique
Couleur:	Argent
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	60%
Transmission lumière visible:	18%
Rejet energie solaire:	80%
Reflexion:	60%
Absorption:	33%
Transmission:	12%
Eblouissement:	83%
Ombrage (coef):	0,25
Valeur G:	0,21
EN673W/m², °K:	5,10
Emissivité:	0,70
Support:	Polyester C+
Liner:	Polyester
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	

Pose sur: Verre et synthétique

**Concernant la pose toujours se référer au DTU 39**

### APPLICATION : Intérieure

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	NOUS CONSULTER
Double vitrage clair:	NOUS CONSULTER
Double vitrage teinté:	NON
Double vitrage feuilleté:	NON
Vitrage Nouvelle génération:	NON

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.  
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

\*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.