

## DEP 127

### Film subtilement pailleté à forte occultation

Ce film en PVC polymère londue durée, est d'aspect dépoli sablé avec des incrustation légère de paillettes. En plus d'être très esthétique, il est très occultant, il vous protégera efficacement des regards extérieurs.

#### Classement au feu:

**M1**

Garantie en pose  
intérieure

**120**

Garantie en pose  
extérieure

Garantie exprimée  
en mois

Epaisseur:	75μ
Colle:	Acrylique Solvanté
Couleur:	Sable argent
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	20%
Transmission lumière visible:	58%
Rejet energie solaire:	30%
Reflexion:	19%
Absorption:	13%
Transmission:	65%
Eblouissement:	40%
Ombrage (coef):	
Valeur G:	0,70
EN673W/m², °K:	
Emissivité:	
Support:	Polymère
Liner:	Papier siliconé
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	-15 à 85°C

Pose sur: Verre et synthétique

**Concernant la pose toujours se référer au DTU 39**

#### APPLICATION : Int / Ext

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	OUI
Double vitrage clair:	OUI
Double vitrage teinté:	OUI
Double vitrage feuilleté:	OUI
Vitrage Nouvelle génération:	OUI

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.  
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

\*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.