

## DEP BL

## Film teinté blanc à occultation forte

Il a pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, il convient pour les vestiaires, salles de bains, blocs opératoires, cabinets médicaux,...



### Classement au feu:

**M1**

Garantie en pose  
intérieure

**120**

Garantie en pose  
extérieure

Garantie exprimée  
en mois

Epaisseur:	50μ
Colle:	Acrylique
Couleur:	Dépoli blanc
Filtre UV:	95%
Réflexion lumière visible:	27%
Transmission lumière visible:	60%
Rejet energie solaire:	NC
Reflexion:	NC
Absorption:	NC
Transmission:	NC
Eblouissement:	20%
Ombrage (coef):	NC
Valeur G:	NC
EN673W/m², °K:	NC
Emissivité:	NC
Support:	Polyester
Liner:	Polyester
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	-15 à 85°C

Pose sur: Verre et synthétique

**Concernant la pose toujours se référer au DTU 39**

### APPLICATION : Intérieure

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	OUI
Double vitrage clair:	OUI
Double vitrage teinté:	OUI
Double vitrage feuilleté:	OUI
Vitrage Nouvelle génération:	OUI

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.  
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale

\*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.