


SUBLIM PROTECT

Module adhésif de protection de porte

Sublim protect est une gamme de protection de porte qui allie efficacité et esthétique.
Ces films, simples à poser puisque repositionnables, peuvent être changés ou renouvelés facilement.



Classement au feu:

B-s2,d0

Garantie en pose intérieure
12

Garantie en pose extérieure

Garantie exprimée en mois

Epaisseur:	200μ
Colle:	
Couleur:	
Filtre UV:	
Réflexion lumière visible:	
Transmission lumière visible:	
Rejet energie solaire:	
Reflexion:	
Absorption:	
Transmission:	
Eblouissement:	
Ombfrage (coef):	
Valeur G:	
EN673W/m²,°K:	
Emissivité:	
Support:	Polychlorure de vinyle
Liner:	Papier siliconé
Adhésivité à 24H:	
Résistance traction:	
Allongement à la rupture:	
Plage des températures:	-40 à +80°C

Pose sur: Surface lisse

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Int / Ext

Simple vitrage clair:	
Simple vitrage teinté:	
Simple vitrage feuilleté:	
Double vitrage clair:	
Double vitrage teinté:	
Double vitrage feuilleté:	
Vitrage Nouvelle génération:	

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les donnés situations

Durabilité : en Europe Centrale en pose verticale
*Garantie : Contre le craquèlement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.
Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.

Les références utilisées pour nommer nos films sont des références internes. Dans le but d'améliorer sans cesse nos sélections, nous pourrions être amenés, sans préavis, à changer de fabricant. Ces derniers peuvent aussi modifier les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes du bâtiment.