

*FILMS
& STORES
DU BÂTIMENT*

*PERSONNALISATION
ACCESSIBILITÉ*

CATALOGUE

2025-2026

EXTRAIT : ACCESSOIRES & POSE



Présentation :



Nous sommes fabricants et distributeurs de films et stores du bâtiments.

Nous commercialisons nos produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution.

Pour un grand nombre de références, la fabrication et la production se font dans nos locaux en France.

Services :



Livraison rapide



Vente au mètre linéaire



Formation gratuite de pose
pour les professionnels



Pré-découpe de vos chantiers offerte
pour la gamme Zen, au-dessus de 0,5m²



Conseils techniques de qualité
et SAV à votre écoute

Engagements RSE :



Près de 40% du parc automobile est électrique
et nous versons une participation volontaire pour compenser les émissions de CO²



Chauffage fait principalement aux granules de bois
pour nos bureaux et ateliers



Films solaires installés sur tous nos vitrages
réduisant à quelques jours par an l'usage de la clim



Engagement avec Suez pour le recyclage
et traitement de nos déchets industriels

Coordonnées :



05 53 80 00 04



www.mgdeco.fr



Pour vos commandes :
commande@mgdeco.fr



Pour tout renseignement :
accueil@mgdeco.fr

Gammes :

Réservée
aux Meilleurs



La Qualité, le Prix,
sans compromis



Le 1^{er} Prix



Pose en :

Intérieur



Extérieur



Garanties :

en Europe centrale
en pose verticale



Pose sur : Vitrage inférieur à 3m², au delà nous contacter
dans tous les cas

	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>nous consulter</i>
Simple vitrage clair :			
Simple vitrage feuilleté :			
Double vitrage clair :			
Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté :			

Supports et épaisseurs :

Polyester à multi couches,
métallisation HQ



Polyester
métallisation standard



Film PVC polymère calandré



Film PVC monomère
haute qualité



Polyester et PVC colaminés



**Films High-tech adhésifs**

Électrique & Confidentialité	p 4
Anti buée & Anti ondes	p 5

**Films Occultants**

Dépolis	p 6
Opaques de couleurs	p 9
Miroir sans tain	p 10
Occultation spécifique	p 12

**Films Solaires**

Anti chaleur métallisés	p 13
Intérieur & Extérieur	
Anti chaleur métallisés Argent	p 14
Anti chaleur discret	p 16
Anti chaleur de couleur	p 17
Solaire spécifiques	p 18
Informations techniques	p 20
Anti UV	p 22

**Films Sécurité adhésifs**

Protection de la personne	p 23
Retardateur d'effraction	p 24
Spécifiques & Anti Graffiti	p 25

**Miroiterie**

Film de sécurisation	p 26
& Dos de Miroir	
Pochoir	p 27
Film pour verre laqué	p 28
Masquage	p 29

**Accessibilité adhésif**

S-Protect	
Soubassement de porte	p 30
& Protection poignée	
Protection verticale	p 31
Bandes de visualisation	p 32
Bandes Anti Dérapantes	p 34
Bandes de Signalisation	p 36
Bandes de marquage au sol	p 37
Pochoirs	p 38
Signalétique Intérieur	p 40
& Extérieur	

**Films Tableaux**

Effaçable à sec & Ardoise	p 42
Film métaux ferreux	p 43
& Film écran	

**Stores**

Vénitiens	p 44
À enroulement	p 46
À lames verticales	p 48
Toiles (Paris & Black-Out)	p 50

**Films automobiles**

Films automobiles	p 52
-------------------	------

**Les Covering Bâtiment**

Présentation	p 53
HomeStar Unie	p 54
Paillettes	p 56
Bois	p 58
Murs	p 60
Déco	p 62
Sublim Bois	p 64
Métal	p 70
Pierre	p 72
Marbre	p 74
Cuir	p 76

**Les Décoratifs pour vitrage**

Les Films Excellence	p 78
4D	p 80
Nature	p 86
Courbes	p 97
Vintage	p 104
Abstraits	p 108
Techniques	p 115
Urbains	p 116
Géométriques	p 117
Carrés	p 124
Ombrine & Veni	p 128
Bandes	p 129
Dégressifs	p 134
Verres	p 139
Concret	p 140
Les Duo Fenêtre	p 141
Les Glass Wall	p 148
Les Vitrostatiques	p 149

**La Personnalisation**

Décoration et marquage	p 150
------------------------	-------

**Accessoires & pose**

Accessoires	p 153
Principes de pose	p 154

SOMMAIRE



Accessoires pour l'application de film livrés **uniquement** avec une commande de film (PVC, plastique...).

Pose à l'eau

Pose à sec ou demi sec



BOXPRO

moyens et gros chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L, 1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette de laveur de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur, 1 guide de coupe et 50 cl de LPA.



KITPRO

moyens et petits chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de 2 L, 1 grattoir 15 cm, 1 raclette de laveur de carreaux, 1 cutter 18 mm, 1 guide de coupe.



KITPOSE

petites surfaces

Pose aqueuse, contient : 1 pulvérisateur 50 cl, 1 grattoir, 1 raclette, 1 guide de coupe et 1 cutter.



LPA

liquide de pose aqueuse
En 1 L

Liquide à diluer permettant l'application des films adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de l'eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d'agent anionique.



RACPRO

dim : 25 cm

Raclette de laveur de carreaux Pro. Pour maroufler les films polyester, pour une application aqueuse sur le verre.



RACDUR

dim : 15 cm

Raclette pour maroufler les films polyester épais. Conseillé à partir de 100µ d'épaisseur, et très fortement conseillé à partir de 200µ d'épaisseur.



GRAT PRO

dim : 15 cm

Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher les salissures.



LAME GRAT

dim : 15 cm

Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro large. Indispensable pour la préparation des vitres avant la pose.



SCRAP VITRE

dim : 10 cm

Grattoir à vitre parfait pour la dépose des anciens films. Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux qui sont entièrement dégradés.



COLNET

Prêt à l'emploi
En 1 L

Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle laissés par les films.



LPS

liquide de pose à sec
En 1 L en 5 L

Liquide de pose à sec à base d'alcool alcool isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.



RACPVC

Raclette PVC bi-face : un côté PVC & un côté velours. Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi sec



CLEAN FORCE

En 1 L ou en 5 L

Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports accueillant le film adhésif. Bien rincer.



CLEAN POWER

Flacon de 5 cc

Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant. Ce nettoyant permet d'enlever de nombreuses encres (même indélébiles) sur de nombreux supports.



COUPY

Outil de découpe simple mais idéal pour la coupe de vinyles, de papiers et de films.



REGLET

• 50cm
• 100cm

Tout en acier inoxydable, il convient à vos différents travaux.



RÈGLE DE DÉCOUPE

• 100cm
• 150cm

Règle anti-dérapante pour bien plaquer vos supports, doté d'un garde doigts pour votre protection.



Astuce de pose

Tous ces outils sont adaptés à la pose de film d'adhésif. Optez pour un kit complet adapté pour une intervention sur vos surfaces afin de poser en toute facilité.



Conseillé sur le verre, métal, PVC ou
plastique lisse à forte adhésion

POSE À L'EAU



Vidéo de pose !

- Température de pose supérieure à 5°C.
- 24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur toute la périphérie du film afin de parfaire l'étanchéité et de conserver les garanties du produit.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines.
- Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
- Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs, à base d'alcool ou d'ammoniac sont à proscrire.
- Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.



KITPOSE nécessaire

1



Pré-découper votre film quelques cm plus grand que votre vitrage.
En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.

6




Retourner le film pour appliquer le côté colle contre le vitrage.
Ajuster en le faisant glisser.

2



Pulvériser du LPA et gratter votre vitrage avec le grattoir lame de rasoir.
Insister sur les bords.
Essuyer les bordures avec de l'essuie tout.

7



Pulvériser du LPA puis maroufler du milieu vers l'extérieur en commençant par le haut.

3



Pulvériser du LPA, puis passer la raclette en commençant par le haut.
Au besoin renouveler cette opération.
Essuyer à nouveau les bords.

8




Araser le film à l'aide du cutter et du guide de coupe pour laisser un joint de dilatation (1 à 2 mm).

4



Pulvériser du LPA sur le vitrage et dérouler le film côté colle vers soi.
Le côté colle se trouve généralement sur la face intérieure du rouleau.

9



Pulvériser du LPA et maroufler les bords pour parfaire la finition.

5



Retirer le liner à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif et pulvériser le LPA abondamment en brouillard fin.

10




Essuyer les bords avec l'essuie tout pour éviter que l'eau rentre par capillarité.




- Température de pose idéale : entre 15 et 25°C (min. 10°C)
- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimal.
- Pour une bonne tenue dans le temps : réaliser un test d'accrochage avec un échantillon.
- Le cas échéant : passer un primer d'accroche sur le support avant de mettre en place du film.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.

1



Nettoyer et dégraisser parfaitement le support. Si besoin avec le clean force. Rincer et essuyer le avec du papier essuie-tout.

6




Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante. Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...) : vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.

2



Pré-découper votre film quelques centimètres plus grand que votre support. *En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà pré-découpé GRATUITEMENT.*

7




Maroufler avec la raclette vers l'extérieur afin d'amorcer le film sur son support. Enlever ensuite les morceaux de ruban adhésif et enrouler le film sur lui-même.

3



Déployer et bloquer le film dans la position finale souhaitée avec des morceaux de ruban adhésif.

8




Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante. Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...) : vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.

4



Dégager le film de son liner sur 10 cm environ et sur toute sa largeur.

9



Retirer progressivement le liner et maroufler avec la raclette du centre vers l'extérieur afin de faire adhérer le film sans laisser de bulles.

5



Découper le morceau de liner dépassant.

10



Si besoin araser le surplus et appliquer de fortes pressions sur tout le pourtour afin de parfaire l'adhésion.